
PS510-16V-03-LI2UPN8-H1141
压力传感器 – 相对压力：-1…16 bar






技术数据


型号	PS510-16V-03-LI2UPN8-H1141
货号	100001539
介质温度	-30…+80 °C
工作范围	液体和气体
压力范围	
压力类型	相对压力
压力范围	-1…16 bar
	-14.5…232.06 psi
	-0.1…1.6 MPa
可耐过压	≤ 70 bar
抗冲击压力	≥ 140 bar
响应时间	≤ 3 ms
电气数据	
工作电压U_B	18…33 VDC
短路保护 / 反极性保护	是，循环 / 是（供电电压）
电容负载	100 nF
防护等级	III
输出	
1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
2路输出	模拟量或开关量输出
开关量输出	
通信协议	IO-Link
输出性能	常开/常闭触点, PNP/NPN
Accuracy	± 0.25 % FS BSL
额定工作电流	0.25 A
开关频率	≤ 300 Hz
开关点距离	≥ 0.5 %

特点

- 4位双色（红色/绿色）12段显示屏，可旋转180°
- 安装工艺连接件之后，可旋转外壳
- 金属测压元件
- 压力范围-1…16 bar（相对值）
- 18…33 VDC
- 常开/常闭触点，PNP/NPN输出，模拟量输出（电流/电压），IO-Link
- 采用1/4" NPT外螺纹的工艺连接件
- 插入式器件，M12 × 1

接线图





功能原理

P510系列压力开关通过全焊接金属测压元件工作。压力会作用于金属基片，因此会产生与压力成比例的信号并对信号进行电子处理。处理的信号能以开关量信号或模拟量输出信号（精度为满量程的0.25%）的形式提供。传感器外体可旋转，并有多种工艺连接件，可确保与过程灵活集成。

PS510-16V-03-LI2UPN8-H1141| 14-11-2024 08-29 | 保留技术性修改

技术数据


开关点：	（最小值 + 0.005 × 测量范围）…满量程的100%
释放点	最小可达(SP - 0.005 x范围)
在频繁开关	≥ 100 ms
模拟量输出	
电流输出	4…20 mA
高电平信号电流	20.5 mA
低电平信号电流	3.8 mA
负载电阻，电流输出	≤ 0.5 kΩ
模拟量电压输出	0…10 V
负载电阻/电压输出	≥ 8 kΩ
精度LHR	± 0.25 % FS BSL
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
传输方式	可采用3线方式
传输速率	COM 2 / 38.4 kbps
过程数据宽度	16 bit
测量值信息	14 bit
开关点信息	2 bit
框架类型	2.2
参数化	FDT/DTM
Accuracy	± 0.25 % FS BSL
包含在SIDI GSDML中	是
编程	
可编程项	模拟量输出的起始值/终止值；开关点/释放点；PNP/NPN；NO/NC触点；迟滞/窗口功能；阻尼；压力单元；峰值压力存储器
机械数据	
外壳材料	不锈钢/塑料, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV
材料（检测面）	不锈钢1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
过程连接	1/4" NPT-18外螺纹
压力连接扳手尺寸/连接螺母	24
外壳螺母的最大拧紧扭矩	35 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
防护等级	IP66 IP67 IP69K
环境条件	
工作温度	-40…+80 °C
储藏温度	-40…+80 °C

PS510-16V-03-LI2UPN8-H1141| 14-11-2024 08-29 | 保留技术性修改


技术数据


防冲击性	50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27
EMV	EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 高频幅射：15 V/m EN 61000-4-4冲击：2 kV EN 61000-4-6 高频线绑定: 10 V EN 61000-6-2 0.5 kV，42 Ω EN 61326-2-3
测试/认证	
认证	CE认证 计量认证(RUS) cULus
UL注册号	E183243
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15…+25 °C
气压	860…1030 hPa 绝对值
湿度	45…75 %
辅助电源	24 VDC
显示屏/控件	
显示	4位12段数显，可旋转180°，红色或绿色
开关状态指示	2路LED指示灯, 黄色
显示单元	5个绿LED灯(bar, PSI, MPa, misc)
温度状态	
量程温度系数TK_s	± 0.1 %满量程/10K
零点温度系数TK_0	± 0.1 满量程百分数/10 K
MTTF	100 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

附件



FAM-30-PA66	100018384
	安装支架；活动扳手规格24–30 mm； 可拆卸标牌20 × 9 mm

附件

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625640	延长线缆，弯式4针M12母头接插件转直式4针M12公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	PAM-P3	100004416	阻尼元件，可保护测量单元，使其免受压力峰值的影响
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO,链路主设备，具有集成USB端口

PS510-16V-03-LI2UPN8-H1141| 14-11-2024 08-29 | 保留技术性修改