

WIRING DIAGRAM		MALE END VIEW		SPECIFICATIONS	
<					

18	←	VT/WH	—	DRAIN 8
12	←	GN/YE	—	DRAIN
6	←	N/C	—	
19	←		—	

* METERS
+100mm/-0mm OR 4%
(WHICHEVER IS GREATER)
SEE NOTE 1

83.2 [3.27]

100.0 [3.94]

10.0 [0.39]

Ø12.0 [0.47]

Ø30.0 [1.18]

M23x1

(2x) M3x0.5
SET SCREW

CABLE LENGTH	TOLERANCE *
ALL LENGTHS	+ 4% (OR 50mm) OF LENGTH - 0% (OR 0mm) OF LENGTH WHICHEVER IS GREATER
STRIP LENGTH	TOLERANCE *
0-7mm	±0.5mm
8-29mm	±1.0mm
30-49mm	±2.0mm
50-69mm	±3.0mm
70-100mm	±4.0mm
OVER 100mm	±5.0mm

* UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SOURCE DRAWING - FOR REFERENCE ONLY

RELATED DOCUMENTS		3RD ANGLE PROJECTION		THIS DRAWING IS CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF TURCK INC. USE OF THIS DOCUMENT WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS PROHIBITED.		TURCK 3000 CAMPUS DRIVE MINNEAPOLIS, MN 55441 1-800-544-7769 (763) 553-7300 (763) 553-0708 fax www.turck.us	
1. 2. 3. 4.				DRFT RWC		DATE 01/31/07	
MATERIAL		ALL DIMENSIONS DISPLAYED ON THIS DRAWING ARE FOR REFERENCE ONLY		APVD		SCALE 1=1.5	
SEE SPECIFICATIONS		CONTACT TURCK FOR MORE INFORMATION		UNIT OF MEASUREMENT		DESCRIPTION	
SEE SPECIFICATIONS				MILLIMETER [INCH]		P-CSML 19-959-*	
				DO NOT SCALE THIS DRAWING		IDENTIFICATION NO.	
						REV	
						G	
						FILE: 777011470	
						SHEET 1 OF 1	

NOTES:

1. "*" INDICATES CABLE LENGTH IN METERS. CONTACT TURCK TO ORDER SPECIFIC LENGTHS.

G	UPDATE RATED CURRENT	NF	04/19/19	69449
REV	DESCRIPTION	BY	DATE	ECO NO.